

# Mixoraso



25kg



Grigio,  
Bianco



**Rasante-collante cementizio monocomponente fibrorinforzato per l'incollaggio e la rasatura ad alta resistenza di pannelli termoisolanti in sistemi a cappotto.**

## DESCRIZIONE

Mixoraso è una malta cementizia monocomponente fibrorinforzata ad elevata aderenza su qualsiasi tipo di supporto, specifica per la rasatura e l'incollaggio di sistemi per l'isolamento a cappotto, inoltre viene usata su superfici poco regolari sia all'interno che all'esterno.

## CAMPI D'IMPIEGO

Mixoraso viene usato per incollare e rasare pannelli in Polistirene espanso sinterizzato ed estruso, poliuretano, sughero, lana di roccia e di vetro, fibra di legno, resina fenolica, calcestruzzo, calcestruzzo grezzo, intonaco cementizio, rasanti e per annegare reti di armatura.

**Mixoraso mortar is supplied as a dry, premixed powder. Its excellent adhesive properties make it ideal for use on any type of surface.**

## DESCRIPTION

Mixoraso mortar is supplied as a dry, premixed powder. Its excellent adhesive properties make it ideal for use on any type of surface.

## POTENTIAL APPLICATIONS

Mixoraso is intended for indoor and outdoor use. It may be used to attach and to finish polystyrene paneling, to sink reinforcing mesh, and as a finish coat on concrete blocks, unfinished concrete, etc.

## PREPARING THE SUPPORT SURFACE

Surfaces must be free of dust, dirt, salt deposits, etc. Any traces of oil, grease, wax, or other contaminants must be removed before application.

**Mixoraso est un mortier sec offrant une excellente adhérence sur tout type de support.**

## DESCRIPTION

Mixoraso est un mortier sec offrant une excellente adhérence sur tout type de support.

## CHAMPS D'APPLICATION

Mixoraso s'emploie en intérieur comme en extérieur pour coller et lisser des panneaux en polystyrène, pour le remplissage des grilles d'armatures et le lissage des blocs de béton, de béton brut.

## PREPARATION DU SUPPORT

La maçonnerie doit être propre, ne présenter aucune trace de poussière ni d'efflorescences salines. Les éventuels résidus d'huile, de graisse, de cire etc. doivent être préalablement retirés.

# Mixoraso

## PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Miscelare con circa il 23% di acqua pulita con miscelatore a basso numero di giri, lasciare riposare l'impasto per 5 minuti prima della posa in opera.

## APPLICAZIONE

**Come collante:** Applicare l'impasto di Mixoraso direttamente sul rovescio del pannello a cordolo perimetrale e a punti centrali, oppure a tutta superficie.

**A cordolo perimetrale e a punti centrali:** distribuito sul bordo perimetrale per una larghezza di 5-10 cm e su due o tre punti centrali della lastra, in modo che premendo su di essa sul fondo si abbia una copertura minima di collante del 40%.

**A tutta superficie:** con una spatola dentata con dentatura variabile in base alla regolarità del supporto.

**Come rasante:** la rasatura dei pannelli viene eseguita a distanza di almeno 3 giorni dall'applicazione dei pannelli isolanti, si applica la rasatura di fondo a mano o a macchina. La rete va posizionata al centro o nel terzo esterno della rasatura, questa viene applicata con il metodo fresco su fresco per garantire la copertura necessaria di tutta la rete. La rete per intonaco deve essere stesa dall'alto verso il basso e, nelle giunzioni, i lembi devono essere sovrapposti di 10 cm e sfalsati. La rasatura è idonea a ricevere rivestimenti di finitura colorati, che devono essere applicati solo quando la rasatura è ben indurita e stagionata.

## PREPARAZIONE DEL FONDO

La muratura deve essere libera da polvere, sporco, efflorescenze saline, ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse.

## AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale.

## PREPARATION

Mix with water using a low-speed mixer. Allow the mixed product to stand for five minutes before applying.

## HOW TO APPLY THE PRODUCT

Rasatura idonea a ricevere finiture colorate, previo utilizzo apposito primer. Per l'applicazione su supporti non omogenei è consigliabile inserire una seta sottile tra il primo ed il secondo strato (tipo cappotto)

## WARNINGS

The precautions and guidelines in this product description are based upon our best experience in the daily use of our products; the individual user's experience may vary. Remixo therefore advises testing the product beforehand in order to determine whether it meets the project's requirements and the user's expectations. Remixo assures the consistent high quality of our materials but cannot be held responsible for how, where, or when our products are used.

## PREPARATION DE LA PATE

Mélanger avec de l'eau à l'aide d'un malaxeur basse vitesse, laisser reposer la pâte pendant 5 minutes avant la pose.

## APPLICATION DE LA PATE

Enduit de lissage adapté à des finitions colorées, après pose d'une couche de primer. Pour une application sur support non homogène, il est conseillé d'insérer un treillis entre la première et la seconde couche.

## AVERTISSEMENT

Les prescriptions et indications fournies dans la présente fiche technique sont purement indicatives. Elles correspondent à notre expérience quotidienne. Nous vous recommandons d'effectuer des essais par vous-mêmes pour vous assurer que le produit correspond effectivement à vos besoins. En tant que producteurs, nous déclinons toute responsabilité sur la façon, le lieu et le moment où nos produits sont utilisés. Nous ne garantissons que la qualité constante de notre matériel.

Tutte le informazioni tecniche presenti in questa scheda annullano e sostituiscono le precedenti. Nonostante i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Remixo S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio e possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere e a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Remixo si riserva di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso. In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a

Remixo S.r.l. in quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

# Mixoraso

<b>CONFEZIONE</b>	Sacchi da 25 kg
<b>GRANULOMETRIA</b>	Fine: 600 micron Medio: 1200 micron
<b>COLORE</b>	Bianco o grigio
<b>RESA</b>	Come adesivo: 3-4 kg/m <sup>2</sup> Come rasante: 2 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore
<b>TEMPERATURA DI APPLICAZIONE</b>	da +5 a +35 °C
<b>TEMPERATURA DI ESERCIZIO</b>	da -20° a +80°
<b>ASPETTO</b>	Premiscelato bianco o grigio
<b>MASSA VOLUMICA APPARENTE</b>	Circa 1,5 kg/dm <sup>3</sup>
<b>CONSERVAZIONE</b>	Per un periodo non superiore a 12 mesi in luogo asciutto
<b>REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1</b>	Classe "A1"
<b>SPESSORE</b>	Da 1 a 3 mm
<b>MISCELAZIONE</b>	23% (±1%) di acqua su una parte di Mixoraso
<b>DURATA DELL'IMPASTO</b>	circa 2 ore
<b>ADESIONE AL SUPPORTO ETAG 004</b>	Adesione sul calcestruzzo a 28 gg ≥ 1,2 N/mm <sup>2</sup> Adesione su laterizio ≥ 1 N/mm <sup>2</sup> Adesione tra adesivo ed EPS ≥ 0,15 N/mm <sup>2</sup>
<b>RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 GG UNI EN 1015-1</b>	≥ 9,8 N/mm <sup>2</sup>
<b>RESISTENZA A FLESSIONE A 28 GG UNI EN 1015-1</b>	≥ 3 N/mm <sup>2</sup>
<b>ASSORBIMENTO IDRICO CAPILLARE ETAG 004</b>	< 0,2 KG/m <sup>2</sup>
<b>RESISTENZA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO EN 1745</b>	17μ
<b>CONDUCIBILITÀ TERMICA λ EN 1745</b>	λ 0,41 W/(mK)
<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b>	EN 998-1 GP-CSIV-W2

Tutte le informazioni tecniche presenti in questa scheda annullano e sostituiscono le precedenti. Nonostante i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Remixo S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio e possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere e a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Remixo si riserva di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso. In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a

Remixo S.r.l. in quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.